

焼却施設の維持管理状況の情報

(1) 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量

平成24年										平成25年				【単位:トン】
種類	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
汚泥		273.98	223.82	366.17	349.48	311.03	534.44	337.67	319.37	386.64	282.39	439.86	658.81	4,483.66
廃プラスチック類		40.53	38.61	81.09	69.92	60.31	91.20	58.16	62.64	85.72	74.99	76.11	94.22	833.50
廃油		12.84	12.85	15.51	26.70	24.15	28.62	16.73	22.19	24.53	19.74	28.08	32.77	264.71
合計		327.35	275.28	462.77	446.10	395.49	654.26	412.56	404.20	496.89	377.12	544.05	785.80	5,581.87

(2) 測定に関する事項

項目		内容等
燃焼室中の燃焼ガス温度	測定位置	焼却炉内(※)
	測定日	稼働中毎日(連続測定、記録)
	測定結果	記録紙を設置場所にて閲覧
集じん器内で冷却された燃焼ガス温度	測定位置	湿式サイクロン出口(※)
	測定日	稼働中毎日(連続測定、記録)
	測定結果	記録紙を設置場所にて閲覧
排ガス中の一酸化炭素濃度	測定位置	吸引ファンと煙突間(※)
	測定日	稼働中毎日(連続測定、記録)
	測定結果	記録紙を設置場所にて閲覧

(※)「焼却施設の測定場所」参照

(3) 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日

稼働中毎日

(4) 煙突から排出される排ガスの測定に関する事項

			平成24年度								基準値	
			平成24年							平成25年		
		測定日	4月9日	4月9日	6月6日	8月9日	10月3日	10月3日	12月12日	2月6日		
測定項目		結果が得られた日	4月23日	5月7日	6月14日	8月17日	10月18日	10月29日	12月20日	2月14日	基準値	法規制・協定
ばいじん量		g/Nm ³	0.031		0.043	0.024	0.035		0.033	0.032	0.06	協定
硫黄酸化物	濃度	ppm	6.1		－	－	<5.0		－	－	180	〃
	排出量	Nm ³ /時	0.038		－	－	<0.032		－	－	3	〃
窒素酸化物	濃度	ppm	45		51	47	44		48	49	180	〃
	排出量	Nm ³ /時	0.37		0.36	0.44	0.35		0.35	0.37	3	〃
塩化水素濃度		mg/Nm ³	<4.0		－	－	<4.3		－	－	80	〃
ダイオキシン類		ng-TEQ/Nm ³	－	0.025	－	－	－	0.056	－	－	0.5	〃
カドミウム濃度		mg/Nm ³	<0.01		－	－	<0.01		－	－	1	県公害防止条例
鉛濃度		mg/Nm ³	<0.1		－	－	0.14		－	－	10	〃
ふっ素濃度		mg/Nm ³	<1.0		－	－	<1.0		－	－	10	〃
塩素濃度		mg/Nm ³	<1.3		－	－	<1.3		－	－	30	〃

(5) 燃料タンク内における燃料油の硫黄含有率

			平成24年度		基準値	
			平成24年			
		測定日	4月11日	10月1日		
測 定 項 目		結果が得られた日	4月25日	10月1日	基準値	法規制・協定
燃料油の硫黄含有量	A重油	%	0.79	0.072	0.8	協定
	C重油	%	0.36	0.34	0.8	〃