

焼却施設の維持管理状況の情報

(1) 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量

平成25年										平成26年				【単位:トン】
種類 \ 月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
汚泥	405.51	330.50	392.98	481.32	294.88	401.33	330.30	255.86	281.51	231.00	508.42	414.71	4,328.32	
廃プラスチック類	72.78	62.22	70.23	105.50	60.11	53.29	60.20	68.70	88.06	54.19	121.70	77.41	894.39	
廃油	24.57	26.30	16.13	20.96	15.96	16.28	16.01	26.80	20.46	16.02	15.57	4.52	219.58	
合計	502.86	419.02	479.34	607.78	370.95	470.90	406.51	351.36	390.03	301.21	645.69	496.64	5,442.29	

(2) 測定に関する事項

項目		内容等
燃焼室中の燃焼ガス温度	測定位置	焼却炉内(※)
	測定日	稼働中毎日(連続測定、記録)
	測定結果	記録紙を設置場所にて閲覧
集じん器内で冷却された燃焼ガス温度	測定位置	湿式サイクロン出口(※)
	測定日	稼働中毎日(連続測定、記録)
	測定結果	記録紙を設置場所にて閲覧
排ガス中の一酸化炭素濃度	測定位置	吸引ファンと煙突間(※)
	測定日	稼働中毎日(連続測定、記録)
	測定結果	記録紙を設置場所にて閲覧

(※)「焼却施設の測定場所」参照

(3) 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日

稼働中毎日

(4) 煙突から排出される排ガスの測定に関する事項

			平成25年度										基準値		
			平成25年									平成26年			
			測定日	4月10日	4月24日	5月14日	6月5日	8月7日	10月2日	10月28日	12月2日	2月18日			3月7日
測 定 項 目		結果が得られた日	4月24日	5月2日	6月11日	6月13日	8月14日	10月17日	11月5日	12月10日	2月28日	3月14日	基準値	法規制・協定	
ばいじん量		g/Nm ³	(※1) 0.10	0.031		0.060	0.041	(※1) 0.063	0.046	0.031	(※2) 0.072	0.051	0.06	協定	
硫黄酸化物	濃度	ppm	26			－	－	8		－	－		180	〃	
	排出量	Nm ³ /時	0.1			－	－	0.057		－	－		3	〃	
窒素酸化物	濃度	ppm	37			64	58	47		61	49		180	〃	
	排出量	Nm ³ /時	0.18			0.51	0.44	0.34		0.42	0.36		3	〃	
塩化水素濃度		mg/Nm ³	5.4			－	－	<5.1		－	－		80	〃	
ダイオキシン類		ng-TEQ/Nm ³	－		0.26	－	－	0.19		－	－		0.5	〃	
カドミウム濃度		mg/Nm ³	<0.01			－	－	<0.01		－	－		1	県公害防止条例	
鉛濃度		mg/Nm ³	0.14			－	－	0.91		－	－		10	〃	
ふっ素濃度		mg/Nm ³	<1.0			－	－	<1.0		－	－		10	〃	
塩素濃度		mg/Nm ³	<1.3			－	－	<1.3		－	－		30	〃	

※1 ばいじん量について、4月23日と10月23日に緊急点検措置を実施した結果、協定内の数値となりました。

今後は定期点検の密度を高める等適正な管理に努めます。

※2 緊急点検、分解点検等を実施した結果、基準値内となりました。

(5) 燃料タンク内における燃料油の硫黄含有率

			平成25年度		基準値	
			平成25年			
		測定日	4月1日	10月1日		
測 定 項 目		結果が得られた日	4月1日	10月1日	基準値	法規制・協定
燃料油の硫黄含有量	A重油	%	0.72	0.25	0.8	協定
	C重油	%	0.33	0.33	0.8	〃